

Mjøspanel AS

Bygningsplater

1040

MDF takpanel behandlet

NOBB modulnr. 28735173

PRE-m28735173

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Mjøspanel tak leveres som panelbord i MDF (Medium Density Fiberboard). Takpanelet leveres ferdig malt for innvendig bruk, og er klar til montering. Panelene er faset 4 sider. Monteres på c/c 60 cm bjelkelag/nedlektet bjelkelag. Takpanelet sammenføres med not & fjær på langsiden, og er frest i endene for skjøting.

Bruksområde

Mjøspanel ferdigmalt tak kan brukes på innvendig himlinger i tørre rom i bolighus og offentlige bygg, hvor man foretrekker en ferdigmalt overflate klar til montering.

Farger/ overflatebehandling

Leveres i Egge hvit: NCS S 0502 Y.

Tilbehørsprodukter

-



Mjøspanel AS	Bygningsplater	1040
MDF takpanel behandlet	NOBB modulnr. 28735173	
PRE-m28735173		

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Egenskaper	Verdier *
Tykkelse	12 mm
Lengde	2412 mm
Bredde	150 mm

Leveres i hele pakker, á 24 bunter. Dekker tilsammen 45,62 m²

Takpanelet er pakket i plastfolie i bunter, á 6 stk. En bunt dekker 1,9m²

*Alle mål er brutto.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q62 Plater i himling.

NS 3451-kode for bygningsdel

255 Overflate på innvendige himlinger.

Referanse til NBI byggdetaljer

571.048 Trefiberplater, typer og egenskaper.

Øvrige henvisninger

-

Transport og lagring

Det anbefales lagring i temperatur fra 12 – 20°C, i relativ fuktighet på mellom 50 % og 60 %, maksimum 65 % over noen få uker i året. Under transport må platene beskyttes mot regn, snø og vannsprut fra veien. Hvis man unnlater dette vil det forårsake oppsvulming av platene, noe som er uopprettelig.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Emballeres med plast bånd, kantbeskyttelse og plastfolie rundt. Stablet på underlag av trevirke.

Mjøspanel AS	Bygningsplater	1040
MDF takpanel behandlet	NOBB modulnr. 28735173	
		PRE-m28735173

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarstestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Det foreligger ingen.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Mjøspanel AS
Organisasjonsnr.	NO 986 767 177 MVA
Adresse	Krabyskogen Næringspark
Postnr. og poststed	2850 LENA
Telefon	61 16 86 65
Telefaks	61 16 67 39
E-post	post@mjospanel.no
Internettadresse	www.mjospanel.no