

Mjøspanel AS
Bygningsplater
1040
MDF veggpanel ubehandlet
NOBB modulnr. 28735082

PRE-m28735082

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Mjøspanel veggpanel leveres i MDF (Medium Density Fiberboard).
Veggpanelet sammenføres med not & fjær på langsiden.
Monteres på stender i vegg, avstand cc 60cm, eller direkte utenpå eksisterende vegg.

Bruksområde

Mjøspanel ubehandlet veggpanel kan anvendes til innvendige overflater i tørre rom i bolighus og offentlige bygg, hvor man foretrekker å overflatebehandle selv.

Profiler/farger

Platene leveres ubehandlet med følgende profiler: Fas, Skygge eller Perlestaff.

Tilbehørsprodukter

Grunnede, innvendige og utvendige hjørnelister i tre.
Lengde: 245 cm



Mjøspanel AS	Bygningsplater	1040
MDF veggpanel ubehandlet	NOBB modulnr. 28735082	
PRE-m28735082		

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Egenskaper	Verdier
Tykkelse	12 mm
Dimensjon, brutto mål	2390 x 620 mm – 3050 x 620 mm
Dimensjon, netto mål	2390 x 600 mm – 3050 x 600 mm
Vekt	9,12 kg/m ²
Dekningsmål	1,43m ² /plate
Antall. pr. kolli	68 stk.
Pr. kolli med 2390 mm lengde	100,64 m ² .
Pr. kolli med 3050 mm lengde	129,20 m ²

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov
 -

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse
 Q63 Plater på vegger og søyler.

NS 3451-kode for bygningsdel
 254 Overflate på innside yttervegg og innvendige vegger.

Referanse til NBI byggedetaljer
 571.048 Trefiberplater, typer og egenskaper.

Øvrige henvisninger
 -

Transport og lagring
 Det anbefales lagring i temperatur fra 12 – 20°C, i relativ fuktighet på mellom 50 % og 60 %, maksimum 65 % over noen få uker i året. Under transport må platene beskyttes mot regn, snø og vannsprut fra veien. Hvis man unnlater dette vil det forårsake oppsvulming av platene, noe som er uopprettelig.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling
 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje
 Emballeres slik at fukt og skader ikke oppstår. Produktet er emballert med kantbeskyttelse, plastbånd og plast overtrekk og stablet på underlag av trevirke.

Mjøspanel AS	Bygningsplater	1040
MDF veggpanel ubehandlet	NOBB modulnr. 28735082	
		PRE-m28735082

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarstestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Det foreligger ingen.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Mjøspanel AS
Organisasjonsnr.	NO 986 767 177 MVA
Adresse	Krabyskogen Næringspark
Postnr. og poststed	2850 LENA
Telefon	61 16 86 65
Telefaks	61 16 67 39
E-post	post@mjospanel.no
Internettadresse	www.mjospanel.no